



Starvision+

Kosketusnäyttö kassapäätte



*Asiakasmonitori optiona



CASH SYSTEMES INDUSTRIE
Technoparc Epsilon RD 100 - 83 700 Saint-Raphaël - FRANCE
Tél.: +33(0) 825 560 615 - Fax: +33(0) 498 114 570
info@cashsystemes.eu / export@cashsystemes.eu
www.cashsystemes.eu

Maahantuonti ja markkinointi:



Kassatiimi Oy
Sorvaajankatu 11 a
00880 Helsinki

www.kassatiimi.fi
kassatiimi@kassatiimi.fi

KASSAOHJELMAN OMINAISUUDET

- Suora myynti : myyjän kuitti pidossa, kuitin siirto pöytään ja tilille.
- Pöydät :
 - Pöytä kartta (8 salia) , pöytä varaukset (2 vuotta eteenpäin) , pöydän siirto pöytään, tilille ja velalliselle
 - laskun ja pöydän jako ja tuolipaikka käsittely.
- Tilit
 - Asiakastiedoilla, myyntierittely myyntiajoittain tai päivittäin.
- Tarjoilijat
 - Käyttöoikeustasot (10 profiilia 120 asetuksella)
 - Myyjäkohtaiset raportoinnit
 - i-button ID tunnistautuminen
- Varastokäsittely
- Tuotevalikot (perunat, kastikkeet, lisäkkeet) kappalemäärä kotrollilla
- Tuotepaketit
- Usean tilaustulostimen käsittely (keittiö ja/tai tarjoilija määrittely)
- Tietokoneyhteys Ethernet (Esterel Manager tai kolmannen osapuolen ohjelmisto)
- X- ja Z raportit (4 tasoa)
- Raporttien ja tulosteiden vapaa ohjelmointi
- Tietojen siirto (ASCII / CSV) FTP tai E-mail yhteydellä
- IP kassaverkko
- Maksutavat, valuutat, alennukset/lisä ja statistiikka
- 200 alanäppäimistöä max. 45 näppäintä jokaisessa
- 200 ulänäppäimistöä max. 24 näppäintä jokaisessa
- Useiden lisälaitteiden liitännä mahdollisuus; tulostimet, RFID-lukija, maksupäätte.....
Ja kaikkea muuta !

MAX. ASETUKSET

- 32000 tuotetta
- 255 tuoteryhmää
- 255 aliryhmää
- 255 pääryhmää
- 30 maksutapaa
- 255 tarjoilijaa
- 50 alennusta tai lisää
- 999 pöytää

MAIN BOARD

- Intel atom n270 (1,6 GHz) fsb-533
- Intel 945gse + intel ici17m
- 1 gb ddr2 chips soldered on board
- Integrated in Intel 945gse mch (gen3.5 gfx core)
- 1x realtek 8111C gigabit ethernet
- for MONITORS : 2 LVDS connectors
- 1 x 24 Bits, 1 x 18 Bits
- 1 SVGA connector
- 1x SSD sata ii 32 gb onboard (+1 see options)
- SDVO B output connector onboard
- 1x mini-pci E (mini card) socket
- Dallas key ibutton onboard
- 12 vdc input – 60W
- ce & fcc class – a compliant
- fanless no heatsink

VIDEO

- Type : tft touch panel
- Size : 15", 1024 x 768
- Vertical angle of sight : 100°
- Horizontal angle of sight : 130°
- Intensity : 300cd/m²
- Response : 20ms
- Touch Panel : 5 wires controller onboard

I/O CONNECTORS

- 1x db-15 vga
- 6x rs-232 ports rj45
- 6x usb 2.0 ports (4 external + 2 internal)
- 1x ETHERNET GIGABIT
- 1x audio jack
- Com 5 and 6, 5v or 12v selectable by jumper

OTHER

- ULTRALIGHT aluminium Cabinet
- Size : 380x280x80 (to 180) mm
- Weight : 3,4Kg

OPTIONS

- Wifi 802.&& b/g (fitted in mini PCIe slot)
- RFID external
- Internal/external customer display 2x20 lines
- Internal customer monitor 7" 800x480
- 1x Ssd sata ii 32 gb raid 1 (optional)

NORMS

- FCC : PART 15 Subpart B
- CE : EN 55022+EN55024 +A1:2007
- Safety : LVD : EN 60950-1 2nd
- Adaptor Spec : Input : 100-240 V AC / Output : 12V/ 5A DC
- Environment from 0°c to 50°c
- RoHS